

АППЛИКАТОР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СИЛОСНЫХ ДОБАВОК



Для того чтобы силосные добавки (СД) были эффективными, они должны быть правильно и во время внесены в силосуемое растительное сырье. Основными требованиями при применении СД являются: соответствие нормы внесения СД нормам изготовителя; высокая равномерность распределения препарата СД в силосуемую зеленую массу; минимальные потери СД в процессе внесения.

Аппликатор с компьютерным блоком управления полностью соответствует европейским требованиям внесения СД. Аппликатор содержит: емкость для рабочего раствора, компьютерный блок управления, 12 В двигатель постоянного тока, манометр, регулятор давления, штангу с двумя распылителями, установленную с возможностью регулирования по высоте и изменения углов наклона распылителей.

Низкочастотный диафрагменный насос позволяет вносить бактерии инокулянтов с высокой точностью при низком давлении, предотвращая повреждение микроорганизмов.

Аппликатор можно применять как в полевых условиях на комбайнах, пресс подборщиках, так и в стационарных условиях при уплотнении силосной траншеи или площадке зерна.

По требованию заказчика оборудование может поставляться в исполнении для работы с кислотными консервантами (пропионовой, уксусной и др.).

